

# TARUS TAPE DACH®

## JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA NA DIFÚZNÍ FÓLIE



- lepicí páska na difúzní fólie s extrémní lepicí silou
- zajistí kvalitní spoje difúzních fólií
- vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.
- vysoce odolná vůči stárnutí
- vhodná pro přelepení spojů difúzní fólie nebo drobných oprav při poškození
- pro vnitřní i venkovní použití



### Použití TARUS TAPE DACH®

**TARUS TAPE DACH®** je jednostranně lepicí páska pro přelepení přesahu pojistných difúzních fólií nebo drobných oprav při jejich poškození. Je vhodná také pro utěšňování kruhových nebo hranatých průniků (např. potrubí, anténních stožárů, atd.) přes difúzní fólii. Díky její výborné přilnavosti slouží k bezvadnému napojení difúzní fólie na dřevěné, cihelné i betonové podklady. Používá se především k trvalému prodyšnému spojování difúzních fólií proti zatékající vodě do podstřeší vznikající při tání zafoukaného prachového sněhu. Vyniká zejména špičkovou přilnavostí k materiálům z netkaných textilií, PES, apod. a tím zaručuje kvalitní přelepený spoj. **TARUS TAPE DACH®** je velmi odolná proti vlhkosti a difúzně otevřená. Používá se také v případě nutnosti vytvořit ve střešním plášti třídu těsnosti DHV 4, DHV 3 a DHV 2.

### APLIKACE:

**TARUS TAPE DACH®** je samolepicí páska složená ze speciálního vliesu, protiskluzného ve vlhkém prostředí, a jednostranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem. Je citlivé na tlak, má extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavost, dobrou smykovou pevnost a tepelnou odolnost.

Při montáži pásky **TARUS TAPE DACH®** musí být podklad suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Porézní a hrubší podklady, jako je zdivo, beton, nebo omítka, je nutné před přelepením dostatečně ošetřit vhodnou penetrací. Páska **TARUS TAPE DACH®** není vhodná pro lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte. Pásku řádně přitlačte a vyhladte k povrchu.



TOP produkt, záruka na systém 15 let  
Certifikace TÜV SÜD



• UV stabilita 4 měsíce



• Extrémní lepicí síla

Doporučené výrobky:

- Těsnící páska pro lať TARUS TAPE ROOF®
- TARUS BUTYL PRIMER®
- Řezací nůž TAJIMA
- Řezné nůžky TAJIMA
- TARUS BLUE



Vyrobena v Německu.  
Dovozce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvědova 389/2, Povel,  
779 00 Olomouc, Česká republika. [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

VÍCE INFORMACÍ:



**TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.**  
Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323  
E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)  
Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)



# TECHNICKÝ LIST

## TARUS TAPE DACH® JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA NA DIFÚZNÍ FÓLIE

- lepicí páska na difúzní fólie s extrémní lepicí silou
- zajistí kvalitní spoje difúzních folií
- vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.
- vysoce odolná vůči stárnutí
- vhodná pro přelepení spojů difúzní fólie nebo drobných oprav při poškození
- pro vnitřní i venkovní použití



VLASTNOSTI	
Balení	1/12 ks
Pomocný materiál	PP spunbound s PP povrstvením
Báze lepidla	Polyakryl
Barva	Antracit
Šířka	50 mm
Délka	25 m
Min./max. teplota zpracování	5 až 40 °C
Min./max. odolnost vůči teplotám	-30 až 80 °C
Odolnost vůči UV záření	3 měsíce
Obsahuje rozpouštědla	NE
Pevnost při přetrhu	≥70 N/25mm
Tažnost při přetrhu	50-100%
Přilnavost	DIN EN 1939 cca. 30N
Síla	0,62 mm (bez krycího papíru)



TOP produkt, záruka na systém 15 let

Certifikace TÜV SÜD



• UV stabilita 4 měsíce



• Extrémní lepicí síla



Vyrobena v Německu  
Dovozce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvědova 389/2, Povel,  
779 00 Olomouc, Česká republika. [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

VÍCE INFORMACÍ:



**TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.**

Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)

Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

 **TARUS**