

TARUS TAPE ROOF GREY/WHITE®

TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO UTĚSNĚNÍ HŘEBÍKOVÝCH SPOJŮ



SPECIALIZOVANÝ DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- vhodná pro vodotěsné utěsňování otvorů po hřebících a šroubech
- splňuje požadavky směrnice ZVDH



Použití TARUS TAPE ROOF GREY WHITE®

Páska TARUS TAPE ROOF® je jednostranná lepicí těsnicí páska pro vodotěsné utěsňování otvorů po hřebících a šroubech v podkladových membránách a střešních ochranných fóliích.

- Vysoká lepivost k membránám, dřevu a stavebním materiálům.
- Těsnění hřebíků je nutné u zastřešení a především u nízkých sklonů. Páska na utěsnění hřebíků chrání proti pronikání vody a splňuje tedy požadavky směrnic ZVDH.
- Odolnost proti silnému dešti až o tlaku 600 pascalů.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

Při upevňování zajišťovacích latí ke krokvim hřebíky nebo šrouby proniknou podkladovou membránou nebo střešní ochrannou fólií. Těmito otvory může pronikat voda a způsobit poškození konstrukce.

Pro utěsňování míst po aplikaci hřebíků a spon v parozábranách a parobrzdách.

APLIKACE:

Pásku na utěsnění hřebíků TARUS TAPE ROOF aplikujte buď na spodní část zajišťovacích latí nebo na podkladovou membránu souběžně s krokvi. Poté je nutné ke krokvi upevnit střešní lať pomocí vrutů HECO, REISSER, SIHGA čímž dojde ke stlačení pásky na utěsnění hřebíků. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu.



TOP produkt, záruka na systém 10 let

Certifikace TÜV SÜD



• Vzduchotěsnost



• Extrémní lepivost



• Odolnost vůči vysokému tlaku až 600 pascalů



• Vhodné pro nízké sklony střech

Doporučené výrobky:

- TARUS THERMO, THERMO MAX
- TARUS 150, 150 2SK, 230 PREMIUM
- TARUS TAPE EXTREME®, TOP®, WIDE®, CORNER®
- TARUS BUTYL PRIMER®
- Řezací nůž TAJIMA



Vyrobeno v Německu.
Dovozce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvědova 389/2, Povel,
779 00 Olomouc, Česká republika. www.tarus.cz

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.

Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



TECHNICKÝ LIST

TARUS TAPE ROOF®

TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO UTĚSNĚNÍ HŘEBÍKOVÝCH SPOJŮ

- vhodná pro vodotěsné utěsňování otvorů po hřebících a šroubech
- splňuje požadavky směrnice ZVDH



VLASTNOSTI	
Balení	1/8 ks
Pomocný materiál	PE - polyetylen
Báze lepidla	syntetický kaučuk
Barva	Antracit / Bílá
Celková tloušťka	3 mm
Šířka	60 mm
Délka	30 m
Min. teplota zpracování	5 °C
Min./max. odolnost vůči teplotám	-30 až 80 °C
Odolnost vůči UV záření	3 měsíce, při vystavení povětrnosti
Doba použitelnosti od data výroby	24 měsíců



TOP produkt, záruka na systém 10 let

Certifikace TÜV SÜD



• Vzduchotěsnost



• Extrémní lepivost



• Odolnost vůči vysokému tlaku až 600 pascalů



• Vhodné pro nízké sklony střech



Vyrobeno v Německu
Dovozce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvědova 389/2, Povel,
779 00 Olomouc, Česká republika. www.tarus.cz

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

 **TARUS**