

# TARUS BLUE

## PAROZÁBRANA

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činností v interiéru do tepelné izolace
- zabraňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 140



• Samozhášecí látky (nehořlavé)

Doporučené výrobky:

- TARUS TAPE EXTREME®/TOP®/WIDE®/CORNER®
- TARUS TAPE ROOF®
- TARUS TAPE EXTRA STRONG®
- TARUS lepidlo na fólie
- Kladívkový sponkovač
- řezací nůž TAJIMA



SPECIALIZOVANÝ DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

### Použití TARUS BLUE

**TARUS BLUE** je vysoce kvalitní parozábrana vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek. Zamezuje pronikání vodních par, vzniklých činností v interiéru, do tepelné izolace ve stěnách nebo střepech dřevostavby či zděné stavby. Zabraňuje tím vzniku plísní a hniloby na dřevěných prvcích konstrukce.

**TARUS BLUE** je určena pouze pro montáž v interiéru

#### APLIKACE:

**TARUS BLUE** se na stěnách v interiéru montuje nejčastěji rovnoběžně s podlahou, aby nevzniklo příliš mnoho spojů. Každý spoj či průchod parozábranou musí být precizně přelepen pomocí pásky **TARUS TAPE TOP**, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému úniku vlhkosti. Při provádění instalační mezery ve stěnách, musí být distanční profily (KVH 50x50 mm nebo CW a UW profily) podlepeny těsnící páskou **TARUS TAPE ROOF**. V případě otvorů pro okna musí být parozábrana vytažena až na venkovní stranu ostění. Při styku stěny s podlahou je nutné parozábranu nalepit pomocí **TARUS lepidla na fólie** na konstrukci podlahy.

Při montáži parozábrany **TARUS BLUE** na vodorovný nebo šikmý strop je nutné použít oboustranně lepící pásku **TARUS TAPE EXTRA STRONG** a pomocí **TARUS lepidla na fólie** ji nalepit na štítové stěny.

Při pokládce fólie **TARUS BLUE** není určena orientace fólie, funguje oboustranně.

Balení: 75m<sup>2</sup> / šíře role 1,5m / délka role 50m

VÍCE INFORMACÍ:



**TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.**

Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o.  
Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Česká republika | www.tarus.cz

# TECHNICKÝ LIST

## TARUS BLUE

### PAROZÁBRANA

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činností v interiéru do tepelné izolace
- zabraňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE		TECH. SPEC.
Plošná hmotnost	g / m <sup>2</sup>	188	-10	10	EN 1849-2
Délka	m	>50			EN 1849-2
Šířka	m	1,5	-0,5%	1,5%	EN 1849-2
Tloušťka	mm	0,20	-0,05	0,05	EN 1849-2
Reakce na oheň	(třída)	E	-	-	EN 13501, 11925-2
Vodotěsnost	(třída)	W1			EN 1928
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	(m)	>140			EN 1931
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	(N/50mm)	>175 / >160			EN 13859-1, 12311-2
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	(N)	>130 / >135			EN 13859-1, 12310-2
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry		vyhovuje			EN 1296, 1931
Nebezpečné látky		*npd			

\*npd - žádný ukazatel nebyl stanoven



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 140



• Samozhášecí látky (nehořlavé)

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY S.R.O.

Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz  
Web: www.tarus.cz

 TARUS